

PARQUET PLASTIPOL 333

ADHÉSIF POLYURÉTHANE
MONOCOMPOSANT



ENREGISTRER LE CODE :	FT-310006-E
NUMÉRO D'ÉDITION :	02
NUMÉRO DE RÉVISION :	01
DATE EFFECTIVE :	21/11

Descriptif et applications

PLASTIPOL 333 PARQUET est un adhésif polyuréthane monocomposant réactif qui polymérise à l'humidité, possède un pouvoir adhésif élevé et une excellente résistance.

Il est 100% solide et totalement exempt de solvants et de silicones. Fournit des joints flexibles très résistants avec une haute résistance à la chaleur, aux agents chimiques et à l'humidité.

Il est spécialement conçu pour la pose professionnelle de tous types de parquets, sur différents supports en intérieur.

- Contenu 100 % solide.
- Prêt à l'emploi.
- Haute cohésion, adhérence.
- Compatible avec le chauffage au sol.
- Compatible avec l'utilisation de fauteuils roulants.
- Conforme aux normes EN1348 et EN 14761.
- Compatible avec un trafic intense.
- Excellente résistance à l'humidité.

Données techniques:

Composition:	Copolymères de polyuréthane modifiés
Présentation:	Seau 18 kg (3 sacs x 6 kg) Carton 18 kg (3 sacs x 6 kg)
Aspect:	Liquide visqueux.
Couleur:	Brun clair

Propriétés:	Valeur:	Et:	Règle:
Viscosité Brookfield (R4-10rpm, 23°C)	45 000 - 55 000 mPa·s		UNE-EN 12092
Densité (23°C et 50% HR.)	1,60 ± 0,02	g/cm ³	UNE-EN 542
Temps ouvert (23°C et 50% Hr.)	50-60	min.	MON
température d'application	+5 à +30	°C	MON
Température de fonctionnement	-30 à +80	°C	MON

Temps de mise en service	24	Heures	MON
Temps d'attente pour verni	48	Heures	IN-205
Humidité ambiante maximale dans l'installation	70	%	MON
Humidité des supports d'installation	<3	%	
Performance	1.0-1.2	kg/m ²	MON

Résultats : Testé en laboratoire.

Mode d'emploi:

Adhésif spécialement conçu pour la pose de tous types de parquets en intérieur à usage civil et commercial. Convient pour les installations dans les salles de bains et les cuisines.

- Parquet mosaïque.
- Parquet lamparquet.
- Plancher en bois massif jusqu'à 140 mm de large.
- Sol en bambou.

Avant tout, type de supports :

- Sols en béton ou en ciment
- Chapes ciment ou anhydrite
- Planches de bois, stratifiés, contreplaqués, etc.
- Sols en marbre, céramique, grès ou similaires).

Mode d'emploi:

Pour obtenir une parfaite adhérence au support, les surfaces doivent être exemptes de poussière, graisse, huile, pollution, rouille... ; nettoyer jusqu'à ce que tous les contaminants soient complètement éliminés.

Une fois ouvert, le produit a un temps de travail de 50 à 60 minutes. L'adhésif peut être appliqué avec un grattoir denté sur les sols et les panneaux. Appliquer sur le support en formant des lignes perpendiculaires au sens de pose du parquet.

Ensuite, joignez les deux parties avec l'adhésif humide en appliquant une légère pression afin que les deux parties entrent en contact pendant le temps de travail de l'adhésif.



PARQUET PLASTIPOL 333

ADHÉSIF POLYURÉTHANE
MONOCOMPOSANT



ENREGISTRER LE CODE :	FT-310006-E
NUMÉRO D'ÉDITION :	02
NUMÉRO DE RÉVISION:	01
DATE EFFECTIVE:	21/11

Appuyez uniformément sur le parquet avec un rouleau.
L'adhésif commencera à durcir lentement jusqu'à son point idéal
après 48 heures.

Sur les supports ciment, céramique et béton détériorés, nous
préconisons l'utilisation préalable du primaire consolidant PU,
Plastipol Primer 900.

Sécurité et hygiène:

Non inflammable. Pour plus d'informations, demandez la
fiche de sécurité. Produit à très faible émission de COV.

Stockage:

Il peut être stocké pendant au moins 12 mois à compter de la date
de fabrication dans un environnement frais, sec et bien ventilé entre
+5 et +25 °C, à l'abri des sources de chaleur et de la lumière directe
du soleil.

Nettoyage:

Les outils d'application ainsi que l'équipement peuvent être
nettoyés avec Universal Dissolver ou MK Dissolver.

Note:

Les informations techniques fournies par QS ADHESIVES & SEALANTS, SL,
verbalement ou par écrit, sont basées sur nos connaissances actuelles et sont
données de bonne foi, mais sans garantie, et cela s'applique également aux droits de
propriété de tiers.

L'utilisateur a l'obligation de vérifier que nos produits sont adaptés au procédé et à
l'utilisation en question.

Dans tous les cas, notre responsabilité est limitée à la valeur des biens que nous
fournissons et que vous utilisez. Nous fournissons des produits de qualité constante,
selon nos Conditions Générales de Vente et de Distribution.