

TUYAU GOUTTEURS INCORPORES AUTOREGULANTS – PRO RAIN



Protection UV
Résistance exceptionnelle aux UV



- Tuyau en polyéthylène basse densité Ø16
- Tuyau goutteurs incorporés AUTORÉGULANTS 2 L/h (PC)
- Goutteurs thermo-soudés au tuyau, garantissant une distribution uniforme de l'eau
- Goutteurs placés tous les 33,33cm
- Anti-siphon (AS) et auto-nettoyant : la membrane empêche l'entrée de particules dans le goutteur
- Épaisseur 1,2mm
- Filtration recommandée : 130 microns
- Pression maximale d'utilisation : 3.5 Bar
- Garantie 3 ans
- Disponible en 4 tailles:
 - 25m
 - 50m
 - 100m
 - 400m

Pression / Débit	Pression (BAR)	Débit (L/h)		
		1.0L/h	1.6L/h	2.0L/h
2.50	0.5	1.02	1.55	1.95
2.00	1.0	1.03	1.60	2.10
1.50	2.0	1.05	1.65	2.15
1.00	3.0	1.04	1.70	2.20
0.50	3.5	1.01	1.62	2.10

25m :

Référence : 1414001625
 Gencod : 8015459091082

50m

Référence : 1414001650
 Gencod : 8015459091099

100m

Référence : 1414016100
 Gencod : 8015459091105

400m

Référence : 1414016400
 Gencod : 8015459091112