PRODUCTOS QUÍMICOS FM 2005, S.L.
Pol. Lastaola - Parcela B-1
20120 HERNANI (Gipuzkoa) SPAIN
Telf.: 943/331733 - Fax: 943/551794
Web: www.sprayfm.com
e-mail: fm@productosfm.com

FICHE TECHNIQUE. PEINTURE DECO RAL

DESCRIPTION DU PRODUIT

Peinture acrylique thermoplastique en phase solvant à séchage rapide et aux excellentes propriétés, idéale pour le bricolage, l'industrie et le bâtiment. Disponible en couleurs RAL.



CARACTÉRISTIQUES

- Séchage rapide.
- Pour intérieur et extérieur.
- Forte adhérence au support.
- Excellent pouvoir couvrant.
- Grande dureté et résistance aux rayures et aux chocs.
- Résiste au :
  - Jaunissement
- Brillance élevée.
- Tenue durable des couleurs.
- Application et remise en peinture faciles.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Produit	
Composition	Résine acrylique en phase solvant, charges et additifs
Couleur	Consulter le catalogue
Aspect	Brillant, satiné ou mat

Application	
Température d'application	5 à 30 °C
Sec au toucher	15 minutes à 20 °C
Séchage complet	24 heures à 20 °C
Rendement théorique	1,5- 2 m²

STOCKAGE

- Conserver au sec. Protéger des rayons du soleil et de toute autre source de chaleur.
- Ne pas exposer à des températures supérieures à 50 °C.
- Garantie jusqu'à 2 ans à compter de la date de fabrication.

PRÉSENTATION

MODE D'EMPLOI

- Agiter le produit pendant 2 minutes à partir du moment où le bruit des billes mélangeuses se fait entendre.
- La surface à peindre doit être exempte de graisse, d'huile, de rouille et de résidus de peinture non adhérente. Sur les métaux nus, il est recommandé d'appliquer au préalable notre APPRÊT ACRYLIQUE.
- Pulvériser sur la surface préalablement nettoyée à une distance de 15 cm. Appliquer d'abord une fine couche de produit, puis renouveler l'opération pour obtenir une finition parfaite.
- Après la pulvérisation, retourner l'aérosol et appuyer sur le diffuseur pour le purger et nettoyer ainsi la tête de pulvérisation.
- Éviter toute source d'étincelles pendant la pulvérisation. Utiliser dans un endroit bien ventilé.
- Consulter la fiche de données de sécurité pour en savoir plus.

APPLICATIONS

- Le produit peut être utilisé sur de nombreux supports : fer, aluminium, acier, verre, plastiques, bois, carton, etc.
- Idéal pour l'industrie, le bricolage et le bâtiment.
- Pour la signalétique, le marquage, les graffitis, etc.
- Comme revêtement pour les objets auxquels on souhaite donner une finition colorée et brillante.
- La qualité de cette peinture permet de la recommander pour la mise en peinture des véhicules utilitaires, grâce à sa finition brillante et durable.

Article	Format	Capacité nominale	Unités /carton	Dimensions et poids (carton)	Cartons/ palette	Dimensions et poids (palette)
DECO RAL	Aérosol	400 ml	6 	20x14x19,7 cm Poids≈ 2,4 kg	203 	0,8x1,2x1,5 m Poids≈ 510 kg

Les informations techniques ci-dessus reposent sur nos connaissances actuelles. Il est toujours conseillé à l'utilisateur d'effectuer des essais afin d'évaluer les résultats attendus.